MVXT2Q0SF001A

Artikelnummer: 214516

Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 336x256, 8,3Hz, 9mm, -50°C/+65°C, IP68

Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse	Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer
Wärmebildkamera 336x256, 9mm, 8,3Hz	Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L	Betriebstemperatur: von -50°C bis +65°C
Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas	Netzteil: 12-24Vdc/24Vac
Kabelsatz 4m	

Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVXT
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	336x256
System	Wärmebild
Bildübertragungsrate	8,3 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	9 mm
Bildwinkel horizontal	35°
Bildwinkel vertikal	27°
Detektionsreichweite	285
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt
Videoausgänge	Composite (FBAS)

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

MVXT2Q0SF001A

Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +65°C
Schutzart	IP66, IP68
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Hersteller-Nummer	MVXT2Q0SF001A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
208276	MHXWFWCA	Kugelgelenk, Edelstahl, für Videotec MHX
130231	NXCOL	Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen
130232	NXCW	Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen
130234	NXFWBT	Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe
97262	NXWBS1	Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEX-ATEX-EAC

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten