

# MVXT2H0SA000AH

Artikelnummer: 214986



Wärmebildkamera, EX Gehäuse, Edelstahl, 640x512, 25Hz, 35mm, -60°C/+65°C, IP68

## Hauptmerkmale

EX-geschützte Wärmebild Kamera im kompakten Gehäuse	Armiertes Kabel 4m
Wärmebildkamera 640x512, 9mm, 25Hz	Autofokus, Sonnenschutzdach, vorinstallierter Wischer
Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl AISI 316L	Zertifizierungen: ATEX,, IECEx, INMETRO
Gehäusefenster aus thermisch getempertem Glas	Betriebstemperatur: von -60°C bis +65°C
Kabelschelle mit Gummidichtung Ex d 3/4" NPT	Netzteil: 12-24Vdc/24Vac

## Spezifikationen

Serie	Videotec Maximus MVXT
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionsgeschützt
Auflösung Pixel	640x512
System	Wärmebild
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	9 mm
Bildwinkel horizontal	69°
Bildwinkel vertikal	56°
Detektionsreichweite	250
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt
Videoausgänge	Composite (FBAS)

# MVXT2H0SA000AH

## Fortsetzung Spezifikationen

Steuer-Schnittstellen	RS-485
Stromversorgung	12-24VDC, 24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +65°C
Schutzart	IP66, IP68
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Hersteller-Nummer	MVXT2H0SA000AH

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
208276	MHXWFWCA	Kugelgelenk, Edelstahl, für Videotec MHX
130231	NXCOL	Mastmontage-Adapter für NXWBS1, NXWBPT, und NXWBL Halterungen
130232	NXCW	Eckmontage-Adapter, für NXWBS1, NXWBPT und NXWBL Halterungen
130234	NXFWBT	Halterung zur senkrechten Montage, Edelstahl, für NXPTH Schwenk-/Neigeköpfe
97262	NXWBS1	Wandhalterung, für Edelstahlgehäuse
214922	OCTEXP3/4C	Kabelverschraubung, EX, Messing vernickelt, 3/4"-1/2" NPT, IECEx-ATEX-EAC

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG  
 Am Siel 4  
 21423 Winsen/Luhe  
 DE  
 Tel: 04171-669565  
 E-Mail: info@c-tac.com  
 Web: ww.c-tac.com

