VAR2-w4-3

Artikelnummer: 216420

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10x10°, 35x10°, 60x25°, 190m

Hauptmerkmale

LED Weißlicht Scheinwerfer	Platinum Elite SMT LED Technologie
"Adaptive Illumination (TM)": 10-120°	Hot Spot Reduction für beste Bildqualität
Strahlausbreitung Standard: 10x10°	Vandalismusgeschützt, Schutzklasse IP66
35x10°, 60x25° Wechsellinsen im Lieferumfang	U-Haltebügel im Lieferumfang
Leuchtweite bis 190m	Weitere Wechsellinsen optional erhältlich
Kaltweiß 6500K	Fernbedienung optional erhältlich

Spezifikationen

Serie	Raytec VARIO2
Leuchtweite	190 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	12VAC, 24VDC
Netzgerät	optional
Leistungsaufnahme	72W
Vandalismusgeschützt	ja
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	VAR2-W4-3

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

VAR2-w4-3

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
207921	PSU-VAR-100W-2	Netzgerät, 24V, 100W, für Raytec Vario Serie 2x8
207920	PSU-VAR-50W-2	Netzgerät, 24V, 50W, für Raytec Vario Serie 2x4
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
202765	VAR-RC-V1	Fernbedienung, für Raytec Vario
202762	VAR-W4-LENS-12050	Diffusor Linse, 120H x 50V, für Raytec Vario W4
202761	VAR-W4-LENS-8030	Diffusor Linse, 80H x 30V, für Raytec Vario W4
212485	VUB-POLE	Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten
212458	VUB-WALL	Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com