

XNV-8030R

Artikelnummer: 216901



1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2560x1920, H.265, 4,6mm, Infrarot, IP67, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Auflösung 2560x1920@30fps (H.264/H.265)

Objektiv mit 4,6mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSSRV

Lichtempfindlichkeit 0,2Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 30m Reichweite

Dual micro SDXC Slot, FBAS & USB Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Für Außen, -30°C bis +55°C, IP66/67, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet X
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux

XNV-8030R

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4,6 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	77,9°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS), micro USB
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Interner Speicher	microSD-Karte (Dual Slot), microSDHC-Karte (Dual Slot), microSDXC-Karte (Dual Slot)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Schutzart	IP66, IP67
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	XNV-8030R

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
226932	Hanwha Retail Insight 2.0	Retail Business Intelligence Software, für Hanwha Techwin Kameras, 1 Kanal, E-Lizenz
216126	SBP-122HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, elfenbein
220836	SBP-137WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein

XNV-8030R

Fortsetzung Zubehör

225711	SBP-137WM1	Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, elfenbein
217887	SBV-120WC	Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, elfenbein
219701	SPB-VAN11	Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, vandalismusgeschützt, Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
 Am Siel 4
 21423 Winsen/Luhe
 DE
 Tel: 04171-669565
 E-Mail: info@c-tac.com
 Web: ww.c-tac.com

