ISD-55P0010P0A

Artikelnummer: 217871

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, H.264, 1,05mm, 360°, Innen

Hauptmerkmale

1/1,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
1,05mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama Ansicht	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
True Day&Night	OpenVPN Unterstützung
Auflösung max. 2592x1944@15fps	Kompaktes Gehäusedesign für Innenanwendung

Spezifikationen

Serie	eneo SN-Serie
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	15 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F2,8
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	1,05 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	360°
Bildwinkel vertikal	360°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Defog, Manipulationsschutz
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	5,3W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Hersteller-Nummer	217871

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
216469	IAD-5SG1004MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
216472	IAD-5SG1008MUA	Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

ISD-55P0010P0A

Fortsetzung Zubehör

214459	IAM-5SE1008MUA	Gigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design
214460	IAR-7SE1024MMA	Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE
216474	IAR-7SG1016MMA	Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
216682	IAR-7SG1024MMA	Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com