# AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V

Artikelnummer: 217939

AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V
Netzwerk Positioniersystem, 30x Tag/Nacht, 35mm
Wärmebild 8,3Hz, 640x480, 24V

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Bispektrales Netzwerk Positioniersystem | Wärmebildkamera mit 640x480 Auflösung, 8,3fps |
| 35mm Brennweite, 17° HFoV | True Day/Night Kamera 30x Zoom, 4,3mm - 129mm |
| Auflösung 1920x1080@25fps, Axis Zipstream | WDR-Forensic Capture, Focus Recall |
| SFP-Slot für optionale Glasfaseranbindung | Highspeed 360° Endlos Pan , -90° bis +45° Tilt |
| Temperaturbereich: -50 °C bis 55 °C | Stromversorgung: 24 VAC, Scheibenwischer |
| Für Außen, Schutzklasse IP66 und NEMA 4X | |

## Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Serie | Axis Q87-E |
| Auflösung Pixel | 640x480, 1920x1080 |
| System | Wärmebild, True Day&Night |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, Axis Zipstream |
| Bildübertragungsrate max. | 8,3 fps |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 35 mm, 4,3 - 129 mm |
| Bildwinkel horizontal | 17 °, 65,6 - 2 ° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - November 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 4 |
| Audiounterstützung | nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage, Mastmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 204W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66 |
| ONVIF | nein |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller-Nr. | 0827-001 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10 | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 209556 | AXIS CONNECTOR A 2P2.5 STR 10P | Axis Anschlussblock, 10-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 209772 | AXIS T8646 POE+ OVER COAX KIT | PoE+ OVER COAX Set, 6-Kanal: 1x T8646 POE+ OVER COAX BLADE, 6x T8642 POE+ OVER COAX DEVICE |
| 210267 | GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| 212103 | AXIS T8415 INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WiFi, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 213061 | AXIS T8331 PIR MOTION DETECTOR | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x12m, 85°, Innen, weiß, 12VDC |
| 213062 | AXIS T8331-E PIR MOTION DETECT | Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Fläche, 12x15m, 120°, außen, IP54, weiß, 12VDC |
| 98143 | AXIS T8310 CONTROL BOARD | Kontrollcenter, modular, mit Keypad, Joystick, Jog Dial |
| 213757 | ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, E-Lizenz, 1 Kanal |
| 213758 | ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, E-Lizenz, 1 Kanal |

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - November 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V

## Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 213761 | ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213762 | ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213763 | ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 16 Kanal |
| 213764 | ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, Lizenzcode, 32 Kanal |
| 213765 | ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 1 Kanal |
| 213766 | ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 4 Kanal |
| 213767 | ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 10 Kanal |
| 213768 | ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LIC | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, Lizenzcode, 20 Kanal |
| 215535 | AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 214507 | AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| 214508 | AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| 214761 | AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| 216062 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128G | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 30 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 217126 | AXIS CABLE 24 VDC/24-240 VAC 2 | Kabel, 22m, 3-polig, Außen, für 24 VDC oder 24-240 VAC, für Axis Positioniersysteme |
| 217131 | AXIS T94J01A WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Positioniersysteme, Aluminium, Außen, IK10, weiß |
| 217942 | AXIS T99 ILLUM BRACKET KIT A | Montage Kit zur Installation von zwei T90 Scheinwerfern an AXIS Q8685-E oder AXIS T99A10 |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - November 2017 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS Q8742-E 35MM 8.3 FPS 24V

## Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Ansprechpartner: Volker Kappen
Tel.: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: www.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - November 2017 - Technische Änderungen vorbehalten