PNM-9081VQ

Artikelnummer: 218062

Netzwerk Multidirektional Kamera, Tag/Nacht, H.265, 4x 2560x1920, 4x 3,6-9,4mm, IP66

Hauptmerkmale

- 20 Megapixel 360° Multidirektional Netzwerk Fixdome
- True Day&Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter
- Vier P-Iris Objektive 3,6-9,4mm, Varifokal (motorisiert)
- Remote Zoom und Simple Fokus
- Auflösung bis zu 2560x1920@30fps pro Einheit
- Vielseitige Objektivkonstellationen möglich
- WDR Wide Dynamic Range, bis 120dB Dynamik
- Digital Image Stabilization mit Gyro Sensor
- H.265, H.264, MJPEG, WiseStream II Support
- Vier microSDXC-Kartensteckplätze integriert
- Stromversorgung: 12VDC, HiPoE (Injector im Lieferumfang)
- Für Außenanwendung, Schutzart: IP66, IK10

Spezifikationen

Serie	WiseNet P
Kameratyp	Multidirektional Kamera
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	4x 2560x1920
Bildübertragungsrate	30 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,07 Lux

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

PNM-9081VQ

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	3,6 - 9,4 mm
Blendensteuerung	DC, P-Iris
Zoomfaktor	2,6x
Digital Zoom	24x
Bildwinkel horizontal	102,5 - 38,7°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	elfenbein, Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	nein
Interner Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, HiPoE
Power over Ethernet	HiPoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Hersteller-Nummer	PNM-9081VQ

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
120272	SBP-300B	Wandmontageplatte, elfenbein, Aluminium, für Hanwha Techwin Wandarme
120214	SBP-300CM	Deckenrohr mit Flansch, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Außen, Aluminium, elfenbein
120216	SBP-300KM	Eckmontageset für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Stahl, Elfenbein

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

PNM-9081VQ

Fortsetzung Zubehör

120217	SBP-300LM	Halterung, Schwanenhals, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, elfenbein
211592	SBP-300NB	Anschlussbox, für Hanwha Techwin Wandhalterungen, Stahl/Aluminium, Elfenbein
120269	SBP-300WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin PTZ Domes, Aluminium, elfenbein
218193	SBP-317HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein
218194	SBP-329HM	Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Elfenbein

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
213854	CON-KAM-IPKON	IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com