DS-2CD2555FWD-I(4mm)

Artikelnummer: 223112

DS-2CD2555FWD-I(4mm)
1/2,9" Netzwerk Mini Dome, Fix Tag/Nacht,
2944x1656, 20fps, 4mm, Infrarot, IP66, IK08

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie	Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
Mini Dome Bauform mit Festbrennweite	Bildauflösung bis 5 Megapixel
Festbrennweite 4mm	Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Spezifikationen

Serie	Hikvision EasyIP 3.0
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2944x1656
Bildübertragungsrate	20 fps
IR-Sperrfilter	schaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Lichtempfindlichkeit	bei F1,2
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2019 Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2555FWD-I(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	78°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Kunststoff
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Hersteller-Nummer	311301757

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224230	DS-1280ZJ-DM46	Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2019 Technische Änderungen vorbehalten

DS-2CD2555FWD-I(4mm)

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2019 Technische Änderungen vorbehalten