RM200-AI-50

Artikelnummer: 73942

LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 50-100°, 80W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Spektrale Emission: 850nm	"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem
"Adaptive Illumination (TM)": 50-100°	Eingebauter Dämmerungsschalter
Homogene Objekt-Ausleuchtung	Leistungsaufnahme: 80W max.
Leuchtweite 112m max. (IR-empfindliche Kamera)	Schutzart: IP66
Modernste LED-Technologie	Keine Wartung erforderlich
Niederspannungsversorgung über externes Netzgerät	Vandalismusgeschützt

Spezifikationen

Serie	Raymax
Spektrale Emission	850 nm
Leuchtweite	112 m
Dämmerungsschalter	ja
Stromversorgung	100~240VAC
Netzgerät	extern, im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	80W
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +40°C
Schutzart	IP66

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten

RM200-AI-50

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	RM200-AI-50

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
98094	DB2	Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98095	PB-180	Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer
98096	PB-360	Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer
73980	PBC-1	Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
97598	PBC-2	Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm
98093	SB1	Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf
73979	WB1	Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario

Ihr Ansprechpartner

c-tac GmbH & Co.KG
Am Siel 4
21423 Winsen/Luhe
DE
Tel: 04171-669565
E-Mail: info@c-tac.com
Web: ww.c-tac.com

© Copyright c-tac GmbH & Co.KG - Oktober 2020 Technische Änderungen vorbehalten