SVCH10033101

PRO E-100H Standard Langstrecken-Vorhang, PIR-PID
Halterung, Unterkriech-Sabotageschutz, 150x3,3 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Das komplett neue Produktprogramm der ADPRO PRO E-Passiv-Infrarot (PIR) Perimeter Intrusions Detektoren (PID) wurde entwickelt, um eine überzeugende, unvergleichliche Zuverlässigkeit und Präzision zu bieten. Diese neue Meldergeneration entstand aus der konsequenten Weiterentwicklung der hochwertigen Xtralis Perimeterschutz Technologie und der in der Praxis bewährten ADPRO PRO-Melderserie.

Technische Spezifikationen:

Typ	Standard Mittelstrecken-Vorhang
Erkennungsmethode	passiv Infrarot
Erkennungsbereich	150x3,3 m
Strahlwinkel (Öffnungswinkel)	1,3°
Montagehöhe	2,5 - 4 m
Montageart	Wand- und Mastmontage
Empfindlichkeitsauswahl	40%, 75%, 100% (% vom Standard)
Alarmbereichsausgänge	1xAlarm = IR-Alarm oder 360PROtect oder Abdeckung
Sabotageausgang	1x Fehler = Strom, Temperatur, Abdeck., Watchdog
Schutzart	IP-65
Gehäuseausführung	Luran S (ASA)
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsspannung	10,5 - 30 V DC / 24 V AC (Auto-Sensing, o. Heiz.)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	k.A.
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Abmessungen BxHxT (mm)	358 x 188 x 290
Gewicht	1,5 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS

c-tac GmbH & Co KG
Am Siel 4, 21423 Winsen / Luhe
Tel.: +49 (4171) 669565, Fax: +49 (4171) 61612
info@c-tac.com, www.c-tac.com

Hinweis:

Weitere technische Daten finden Sie im Herstellerblatt oder auf www.heitel.com.

Empfohlenes Zubehör:

SVCH19000301	IFM-485-ST Interface Modul, inkl. SV2203 (Zubehörset für IMD 485B)

c-tac GmbH & Co KG

Am Siel 4, 21423 Winsen / Luhe
Tel.: +49 (4171) 669565, Fax: +49 (4171) 61612
info@c-tac.com, www.c-tac.com